

DAFTAR ISTILAH

<i>Analog to Digital Converter</i>	Perangkat elektronika yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital.
<i>Baud Rate</i>	Ukuran kecepatan komunikasi per satuan waktu.
<i>Binary Console</i>	Tampilan data semua informasi masuk dalam bentuk biner dan format ASCII.
<i>Board</i>	Mikrokontroler AVR yang mampu bekerja dengan perangkat dan bahasa Arduino.
<i>Chip</i>	komponen yang dipakai sebagai otak dari peralatan elektronika.
<i>Com Port Virtual</i>	Penghubungan antar perangkat melalui perangkat lunak.
<i>Delay</i>	Waktu tunda pengiriman paket data yang diakibatkan oleh proses transmisi dari suatu titik ke titik yang lain.
<i>Deviation</i>	Penyimpangan dari data-data yang diperoleh.
<i>Google Maps</i>	Jasa peta dunia dalam perangkat lunak yang telah disediakan oleh Google.
<i>Jumper Set</i>	Pengaturan penghubungan antar masing-masing pin.
<i>Latitude</i>	Garis melintang di antara kutub utara atau kutub selatan.

<i>Link</i>	Sambungan dari sebuah sumber ke sumber lain.
<i>Longitude</i> <i>Low Batt</i>	Garis yang melintang antara barat hingga timur Kurangnya daya dari suatu perangkat elektronik.
<i>Packet Console</i>	Tampilan data semua informasi masuk tentang tipe dan panjang data pada U-blox <i>Evaluation Software</i> .
<i>Pin Fake</i>	Pin yang menyerupai pin asli dengan fungsi yang sama.
<i>Password Default</i>	Kata sandi standar untuk menggunakan perangkat Bluetooth HC-05
<i>Real Time</i>	Kondisi saat perangkat bekerja terus-Menerus.
<i>Receiver</i>	Perangkat penerima data pada suatu sumber tujuan.
<i>Repeater</i>	Sebuah perangkat yang mampu menerima isyarat/sinyal dan mengirimkannya kembali dengan daya yang lebih kuat.
<i>Text Console</i>	Tampilan isi pesan dalam bentuk tekstual