

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Spectrum sensing</i>	9
2.2 <i>Attach Procedure</i>	11
3.1 Diagram Alir Penelitian	22
3.2 Model Sistem	23
4.1 Perbandingan Nilai <i>Threshold</i> Tiap <i>Bandwidth</i> Pada Spektrum 1800 MHz, 1900 MHz, dan 2100 MHz.	30
4.2 Perbandingan <i>Pnoise</i> dan <i>Pth Bandwidth</i> 1,4 MHz tiap Spektrum Frekuensi	31
4.3 Perbandingan <i>Pnoise</i> dan <i>Pth Bandwidth</i> 3 MHz tiap Spektrum Frekuensi	31
4.4 Perbandingan <i>Pnoise</i> dan <i>Pth Bandwidth</i> 5 MHz tiap Spektrum Frekuensi	32
4.5 Grafik hubungan jarak terhadap daya terima (<i>Pr</i>)	35
4.6 Daya transmisi dari <i>user</i> berdasarkan daya transmit <i>eNodeB</i> tetap	36
4.7 Daya transmisi dari <i>user</i> berdasarkan daya transmit <i>eNodeB</i> yang semakin besar	37
4.8 Mekanisme Koordinasi <i>eNodeB</i>	39